



## Distribuidor de Fibra Óptica

### Descripción:

**D**istribuidor Óptico para terminación de fibra óptica conectorizada. Presenta un diseño robusto, con bandeja deslizable. Es apto para colocación en rack 19". Está construido con acero de calidad y pintura electrostática.

### Características:

**D**iseño con bandeja deslizable para montaje en Rack estándar 19".

Formato compacto y apilable con bandeja ordenadora de cable frontal.

Sello de goma al ingreso de la fibra para evitar el posible ingreso de agua al interior del gabinete.

Diseñado con acero reforzado de alta calidad y pintura electrostática. Brindando seguridad y durabilidad para la protección de la fibra.

Terminación para conectores de diferentes tipos, según necesidad.

Doble ingreso lateral para 4 cables de fibra óptica.



Característica	12/24F	48F
Material	Acero	
Tipo de conector	SC – LC – FC (Según cupla adapt.)	
Capacidad máxima de conectores	24	48
Unidades de Rack	1	2
Dimensiones	483x325x45	483x325x90
Temperatura de trabajo	-25 °C ~ + 50 °C	
Temperatura de Almacenamiento	-25 °C ~ + 55 °C	
Humedad relativa	No mas de 85% (30 °C)	

## Órden de producto:

**FOSDB-1U-24P** – 1U 24 puertos  
**FOSDB-2U-48P** – 2U 48 puertos

## Opcionales:

